

Торцевые заглушки для орбитальной сварки

Simply easy.



Для качественного формирования корня при сварке нержавеющих сталей и высоколегированных сплавов, а также при определенных требованиях и углеродистых сталей необходима подача защитного газа внутрь трубной конструкции. Для заполнения защитным газом всех внутренних полостей трубопровода необходимо перекрыть все лишние отверстия, оставив одно отверстие, ближайшее к месту сварки, для подачи газа и второе отверстие для выхода избыточного давления и взятия пробы остаточного кислорода на противоположном конце трубопровода. Для перекрытия этих отверстий больше всего подойдут торцевые заглушки конической формы с центральным отверстием 6 мм для шланга подачи газа. Торцевые заглушки изготовлены из термостойкого силикона, рассчитанного до 250°C, поэтому их безопасно применять на расстоянии 20 - 60 мм от зоны сварки. Коническая форма позволяет достаточно плотно установить заглушку во внутреннее отверстие труб. Диапазон диаметров заглушек рассчитан для применения с трубами разных диаметров и толщин

Набор маленьких торцевых силиконовых заглушек

Поставляются в пластиковом кейсе по две штуки каждого размера от 10.5 до 49.5 мм внутреннего диаметра. Такой набор будет удобен для сборки простых трубных конструкций, где предусмотрен один вход и один выход.

В набор маленьких торцевых силиконовых заглушек входят:

Кол-во	OD	OD	OD	OD	OD
2 шт.	10.5 – 14.5	12.5 – 16.5	14.0 – 18.0	18.0 – 24.0	23.0 – 29.0
2 шт.	26.0 – 32.0	29.0 – 35.0	31.0 – 38.0	36.0 – 44.0	41.0 – 49.0

Набор больших торцевых силиконовых заглушек

Поставляются в пластиковом кейсе по две штуки каждого размера от 47.0 до 107 мм внутреннего диаметра. Такой набор будет удобен для сборки простых трубных конструкций, где предусмотрен один вход и один выход.

В набор больших торцевых силиконовых заглушек входят

Кол-во	OD	OD	OD	OD	OD
2 шт.	47.0 – 55.0	50.5 – 59.5	56.0 – 65.0	60.0 – 70.0	64.5 – 75.5
2 шт.	71.0 – 83.0	79.0 – 92.0	87.0 – 100	94.0 – 107	

Торцевые силиконовые заглушки поштучно

Если конструкция трубопроводов имеет большое количество свободных выходов, или проект предполагает использование всего нескольких типоразмеров, а также по причине потери или износа, Вы можете заказать торцевые заглушки поштучно конкретных размеров и в необходимом количестве.

Торцевые силиконовые заглушки поштучно:

Кол-во	OD	OD	OD	OD	OD
1 шт.	10.5 – 14.5	12.5 – 16.5	14.0 – 18.0	18.0 – 24.0	23.0 – 29.0
1 шт.	26.0 – 32.0	29.0 – 35.0	31.0 – 38.0	36.0 – 44.0	41.0 – 49.0
1 шт.	47.0 – 55.0	50.5 – 59.5	56.0 – 65.0	60.0 – 70.0	64.5 – 75.5
1 шт.	71.0 – 83.0	79.0 – 92.0	87.0 – 100	94.0 – 107	

Официальный представитель ООО "Орбитал-РС"
Москва, 111020, Боровая 3.

www.orbital-rs.ru

Тел.: 8 800 550-19-21 (бесплатный) ?E-Mail:
info@orbital-rs.ru