



Коммерческое предложение
на тестер герметичности (вакуумную камеру),
целостности упаковки продукции
фармацевтической промышленности
AquaPHARM

- Облечённое управление.
- Не требует монтажа, запуска и сложного обучения.
- Не требует подключения к системе сжатого воздуха.
- Вакуумирование до - 0,85 атм. (согласно ГОСТ 51827).
- Удержание заданного вакуумирования не менее 60 минут.
- Соответствие требованиям ГОСТа 51827-2001.
- Удобный слив воды после испытаний.
- Изготовление тестера под размеры клиента.
- Клапан защиты генератора от попадания воды.
- Простое обслуживание и уход за тестером.

AquaPHARM

Технические характеристики

Объём камеры испытаний	4 литра
Объём раствора для проведения испытаний	2,5 литра
Напряжение сети	220 V
Диапазон измерений	0 - 0,85 атм.
Время испытания	< 60 мин.
Габаритные размеры камеры	190 x 125 мм
Габаритные размеры	210 x 500 x 130 мм
Вес (без генератора)	3,5 кг
Точность вакуумметра	+ - 1,5%
Межповерочный интервал вакуумметра	2 года.



Общий вид тестера герметичности AquaPHARM



Комплектность поставки: вакуумная камера, генератор вакуума, мелкодисперсный краситель..



При первоначальной поставке вакуумметр поставляется с первичной поверкой
Стоимость межинтервальной поверки вакуумметра: 2.500,00 рублей.
Гарантийные обязательства: 12 месяцев.
Страна-производитель: Российская Федерация.

